

SICHERHEITSWERKZEUGE

Rollgabelschlüssel

nach DIN 31 17, IEC 60900:2004, Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolierung, 1000 V, Maulstellung 15°, mit Skaleneinteilung



Nr.	Länge mm	Spannweite	Gewicht g
16-773 VDE	200	0 - 26	300
16-774 VDE	250	0 - 30	500
16-775 VDE	300	0 - 35	800



16-773 VDE

Steckschlüssel-Einsätze

aus Chrom-Vanadium, verchromt nach DIN 7448 mit Vierkant-Antrieb, Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolierung nach IEC 60900:2004, 1000 V



Nr.	Schlüssel- weite mm	Gewicht g	Nr.	Schlüssel- weite mm	Gewicht g
mit 3/8"-Antrieb			mit 1/2"-Antrieb		
16-481 VDE	6,0	23	16-441 VDE	10,0	60
16-482 VDE	7,0	28	16-442 VDE	11,0	63
16-483 VDE	8,0	29	16-443 VDE	12,0	64
16-484 VDE	9,0	31	16-444 VDE	13,0	64
16-485 VDE	10,0	31	16-445 VDE	14,0	67
16-486 VDE	11,0	33	16-446 VDE	15,0	63
16-487 VDE	12,0	33	16-447 VDE	17,0	74
16-488 VDE	13,0	34	16-448 VDE	19,0	83
16-489 VDE	14,0	36	16-449 VDE	22,0	114
16-491 VDE	15,0	44	16-451 VDE	24,0	117
16-492 VDE	16,0	50	16-452 VDE	27,0	181
16-493 VDE	17,0	54	16-453 VDE	30,0	195
16-494 VDE	18,0	58	16-454 VDE	32,0	200
16-495 VDE	19,0	70	für Innensechskant: mit 1/2"-Antrieb		
16-496 VDE	20,0	72			
16-497 VDE	21,0	77			
16-498 VDE	22,0	94			
			16-461 VDE	5,0	87
			16-462 VDE	6,0	107
			16-463 VDE	8,0	108
			16-464 VDE	10,0	109

– weitere Abmessungen auf Wunsch –



16-444 VDE



16-559 VDE



16-475 VDE

T-Aufsteckschlüssel

DIN 7436, mit Sperrvorrichtung, Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolierung nach IEC 60900:2004, 1000 V



Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g
16-475 VDE	200	1/2" 4-kt. Antrieb	453

16-440 VDE 9-teiliger Steckschlüsselsatz mit T-Aufsteckschlüssel

im roten Kunstlederetui

Steckschlüssel mit 1/2", T-Aufsteckschlüssel 4-kt. Antrieb, 200 mm, SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm



16-440 VDE